



## PZ 88



Standardní cylindrické vložky **PZ 88** se vyznačují kvalitou, přesností a dlouhou životností. Kompaktní sortiment nabízí běžné typy cylindrických vložek s klíči pro jednu nebo více vložek bez bezpečnostní karty.

### Standardní zamykací systém

Bezpečnost a rozmanitost jsou standardními přednostmi zamykacího systému PZ 88: řada zahrnuje kromě oboustranných cylindrických vložek, jednostranných vložek a vložek s knoflíky i visací zámky a klasické zámky v normálním profilu BKS. Cylindrické vložky této řady se používají s klíči pro jednu nebo více vložek bez bezpečnostních karet. Jako zvláštní vybavení je možné cylindrické vložky vybavit jednostrannou nebo oboustrannou ochrannou funkcí. Na vyžádání lze dodat klíče s individuálním vzorem podle přání zákazníka.

### Přednosti

- Rychlá dodatečná výroba: díky vyrytému kódu klíče není nutné načítání originálů
- Jednoduchá manipulace: obvyklé držení klíče v přímém směru zajišťuje intuitivní ovládání



- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kolík tělesa; hříbová hlava     | 6 Pružiny kolíků              |
| 2 Jádro                           | 7 Spojka                      |
| 3 Kolík jádra                     | 8 Zamykací palec              |
| 4 Kolík tělesa; válcovitě usazený | 9 Kolík tělesa; hříbová hlava |
| 5 Kolík tělesa; válcovitý tvar    | 10 Přídržné kroužky jádra     |

### Konstrukce cylindrické vložky

Profilové cylindrické vložky PZ 88 obsahují 5 stavítek, jsou chráněné proti vyháčkování a poskytují ochranu proti odvrtání v sériovém provedení.



**Uživatelský komfort:**  
Jádro s konvenčním, paracentrickým kanálem pro klíč a hlava klíče pro lepší zasunutí.



**Ochrana proti nežádoucí manipulaci:**  
Speciální tvary kolíků v tělese zabraňují nežádoucí manipulaci s nástroji na vyháčkování.



**Speciální funkce:**  
Různé druhy spojek umožňují důležité funkce, např. nouzovou a ochrannou.



**Oboustranná cylindrická vložka**  
K dodání jako standardní cylindrická vložka nebo s nouzovou a ochrannou funkcí.



**Jednostranná cylindrická vložka**  
Univerzální použití u mnoha doplňkových zámků.



**Visací zámek**  
K dodání také s extra tenkým nebo vysokým třmenem.



**Cylindrická vložka s knoflíkem**  
Modulární koncepce s možností sejmutí knoflíku.



**Servisní cylindrické vložka**  
Kompletně předmontované pro rychlou montáž sad s několika sjednocenými vložkami na společný klíč.



**Montážní kufřík**  
Obsahuje veškeré nářadí a díly pro upevnění servisních cylindrických vložek.

### Rychlý servis při doobjednání klíčů

Klíče se standardním profilem BKS lze jednoduše a rychle kopírovat na běžných vyřezávacích strojích.

### Sjednocení vložek obratem ruky

Servisní cylindrické vložky jsou již z výroby kompletně předmontované a lze je několika kroky předělat na sjednocené vložky na společný klíč.

### Elektronické vyřízení objednávky

Pro celý sortiment jsou stanovena pevná objednáčí čísla. Díky tomu lze přímo evidovat a sledovat veškeré objednávky. Kromě toho je možné zkontrolovat dostupnost výrobků.

## Co nabízí konvenční zamykací systém PZ 88

Zamykací systém PZ 88 je standardním výrobkem mechanické technologie zamykání. Kompaktní sortiment nabízí nejběžnější typy cylindrických vložek pro sjednocení vložek na stejný klíč a ražbu podle požadavků zákazníka.



### Sériové vybavení

- Zkoušeno podle norem EN 1303 a DIN 18252
- Ochrana proti vyháčkování a Bumpingu již v sériovém provedení
- Skolíková profilová cylindrická vložka s paracentrickým profilem klíče
- Těleso cylindrické vložky: mosaz poniklovaná nebo mosaz matná
- Klíče: poniklovaná ocel
- Upevňovací šroub: M5 x 80 mm, poniklovaná ocel
- Kódování klíče pro snadné doobjednání klíčů

### Speciální vybava

- Nouzová a ochranná funkce (GF)
- Upevňovací šroub s bezpečnostním otvorem torx

Technické údaje	
Objednací délka (BL)	27, 31, 35 + 5 mm až po 80 mm
Zamykací systém	normální, sjednocené vložky
Zamykací palec	standardní provedení
Nouzová a ochranná funkce	volitelně, z obou stran od BL 31/31, z jedné strany od BL 27/31
Funkce volného chodu (FZG)	-
Ochrana proti odvrtání	volitelně, BSKA
DIN 18252	třída 70, volitelně třída 71-BS (s BSKA)
Bezpečnost uzávěrů podle normy EN 1303	třída 4
Bezpečnost proti vloupání podle normy EN 1303	třída 1
Varianta VdS	-
Varianta SKG**	volitelně