


TO NEJLEPŠÍ PRO MONTÁŽ OKEN

Přehled těsnicích
systémů i3

ZÁKLADNÍ MONTÁŽ

Pracuje se s exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými fóliemi a PUR pěnou s označením:



- ME321**
Okenní fólie exteriér EW s butylem
- FM330**
Oknařská pěna
- ME320**
Okenní fólie interiéru EW s butylem

ME321

Okenní fólie exteriér EW s butylem

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do exteriéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



ME320

Okenní fólie interiéru EW s butylem

Okenní fólie interiéru je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



FM330


Oknařská pěna

Oknařská pěna FM330 slouží jako dlouhodobě elastický, tepelně a zvukově izolační materiál pro montáž otvorových výplní. Díky své nízké expanzi, pružnosti a bílé barvě může být použita i pro dotěšňování různých dilatačních spár - např. mezi ETICS deskami.



RYCHLÁ MONTÁŽ

Pracuje se s jednou fólií pro interiér i exteriér, díky proměnlivé hodnotě S_d^* , a PUR pěnou s označením:



- ME508**
TwinAktiv VV samolepicí
- FM330**
Oknařská pěna
- ME508**
TwinAktiv VV samolepicí

ME508

SAMOLEPICÍ

TwinAktiv VV

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění dilatačních okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě s_d je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Kromě toho lze fólii omítat z lícové strany a držít skvěle na řadě běžných stavebních podkladů.



Přednosti produktu

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiér
- Celoplošně lepicí vrstva
- Vynikající lepivost díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
- Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
- Praktický kartonový box pro snadnější manipulaci

*Hodnota S_d označuje parotěsnost materiálu. Čím nižší je hodnota S_d , tím více materiál dýchá a naopak. Fólie TwinAktiv mění hodnotu S_d v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti. Proto se může používat 1 fólie pro interiér a exteriér. Nehrozí riziko záměny fólie!

HI-TECH MONTÁŽ

Pracuje se pouze s impregnovanou komprimační páskou s označením:



1

TP654

illmod Trio 1050

TP654

illmod Trio 1050

illmod Trio 1050 je nová generace těsnicí komprimační pásky s patentovanou technologií integrované inteligentní membrány. Na rozdíl od předchozích variant komprimačních pásek je illmod Trio 1050 výrazně snadnější na instalaci. Díky zabudované membráně již není nutné rozlišovat exteriérovou a interiérovou stranu pásky. Ta se jednoduše aplikuje na okenní rám libovolnou stranou bez jakéhokoliv rizika chybné funkce.



Přednosti produktu

- Komplexní utěsnění spár
- Integrovaná inteligentní membrána s proměnlivou hodnotou Sd
- Libovolná orientace pásky na rámu okna
- UV stabilita



Patentovaná architektura pásky spolu s integrovanou inteligentní membránou řídí propustnost vodních par v závislosti na vlhkosti prostředí. Například v případě vysoké vzdušné vlhkosti v interiéru (viz. obrázek), se buňky membrány otevrou a umožní tak, aby vlhkost odešla ven.

PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Pracuje se s nosnými izolačními profily a zateplovacími profily, komprimační páskou, lepidlem a turbo šrouby.



- PR007**
Nosný profil
- PR008**
Zateplovací profil
- TP654**
illmod Trio 1050

PR007

Nosný profil

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný, lehký a tepelně izolační. Cena za profil je stanovována individuálně, dle velikosti projektu.



PR008

Zateplovací profil

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systémovou montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný a lehký. Cena je stanovována individuálně, dle velikosti projektu.



Typy vyložení do tepelné izolace s dalšími profily



Předsazení 35 mm



Předsazení 90 mm




Předsazení
120 - 200 mm

Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.cpg-europe.com
 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)